



## Trasparenti.



Permasolid® HS Clear Coat 8000

### Permasolid® HS Speed Klarlack 8800.

Permasolid® HS Speed Klarlack 8800 è un trasparente alto solido a rapidissima essiccazione.

- applicazione in 1,5 mani
- rapida essiccazione (ad aria e forzata)
- ottima distensione e brillantezza
- rapido da lucidare


#### Distensione



#### Applicazione



#### Essiccazione



Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

### Permasolid® HS Speed Klarlack 8700.

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 è un trasparente versatile. Grazie alla sua facile applicazione e alle sue eccellenti proprietà, all'essiccazione rapida e flessibile, è possibile aumentare la produttività riducendo i processi.

- Ideale per tutte le riparazioni: dai piccoli danni alle verniciature totali.
- Facile e affidabile applicazione in 2 mani con breve appassimento intermedio.
- Buona stabilità verticale
- Eccezionale tenuta del topcoat grazie all'eccellente fluidità e all'elevata brillantezza.
- Essiccazione veloce: 15 min/60°C.
- Risparmio energetico in essiccazione: 30 min/40°C. Possibile essiccazione con IR.
- Grazie alla moderna tecnologia può essere lucidato e assemblato subito dopo l'essiccazione (dopo un breve periodo di raffreddamento)

#### Distensione



#### Applicazione



#### Essiccazione





Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650

### Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650.

Permasolid® HS Optimum Plus Klarlack 8650 è un trasparente Alto Solido conforme alla normativa VOC. Ottima applicabilità anche in cabine di verniciatura non ottimali, p.e. basse temperature di essiccazione.

- applicazione variabile e produttività
- rapida essiccazione
- semplice e rapido da lucidare
- è possibile utilizzare Permasolid® HS Accelerator 9025/Permasolid® Additiv 9026

Distensione	Applicazione	Essiccazione
● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●



Permasolid® HS Clear Coat 8055

### Permasolid® HS Clear Coat 8055.

Permasolid® HS Klarlack 8055 è un trasparente alto solido di elevata brillantezza, conforme alla normativa VOC, del nostro sistema 2K acrilico.

- Applicazione in 1,5 mani; possibile anche in 2 mani
- Buona verticalità
- Rapida essiccazione anche in profondità
- Buona durezza dopo essiccazione
- Buona distensione e brillantezza

Distensione	Applicazione	Essiccazione
● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●



Permasolid® HS Clear Coat 8035

### Permasolid® HS Klarlack 8035.

Permasolid® HS Klarlack 8035 è un trasparente Alto Solido ad alta produttività e di ottima qualità, conforme alle normative VOC.

- Efficiente ed semplice applicazione in 1,5 mani
- Versatile nell'utilizzo con Permasolid® HS Härter e Permasolid® VHS Härter
- Buona brillantezza e distensione
- Semplice da lucidare

Distensione	Applicazione	Essiccazione
● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●



Permasolid® HS Clear Coat 8034

#### Permasolid® HS Klarlack 8034.


Permasolid® HS Klarlack 8034 è un trasparente Alto Solido conforme alla normativa VOC del nostro sistema 2K acrilico.

- Applicazione in due mani, possibile anche in 1,5 mani
- Ottimo risultato estetico della finitura
- Buona verticalità
- Buona lucidabilità
- Ottimo riempimento e elevata brillantezza

#### Distensione



#### Applicazione



#### Essiccazione



Permasolid® HS Clear Coat 8030

#### Permasolid® HS Clear Coat 8030.

Permasolid® HS Klarlack 8030 è un trasparente Alto Solido conforme alla normativa VOC del nostro sistema 2K acrilico.

- Versatile nell'utilizzo con Permasolid® HS Härter e Permasolid® VHS Härter
- Buona brillantezza e distensione
- Finitura brillante
- adatto per finiture opache su grandi superfici (con Permasolid® Matt Komponent MA 110)

#### Distensione



#### Applicazione



#### Essiccazione



> RICERCA PRODOTTO

[http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker\\_it/it\\_IT/products/passenger-cars/clears.print.html](http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_it/it_IT/products/passenger-cars/clears.print.html)