



Grundierungen/ Füller.



Permasolid® HS Nass-auf-Nass Speed Füller Surfacer 5550

Permasolid® HS Nass-auf-Nass Speed Füller Surfacer 5550.

Der Permasolid® HS Nass-auf-Nass Speed Füller Surfacer 5550 beschleunigt den Lackierprozess dank seiner modernen, patentierten Axalta-Technologie. Die Abluftzeit ist im Vergleich zu herkömmlichen Nass-in-Nass-Füllern wesentlich kürzer. Dies führt zu einem schnellen Applikationsverfahren mit gleichzeitig hervorragendem Decklackstand.

- Einfaches 1:1 Mischungsverhältnis mit Permasolid® Nass-in-Nass Speed Füller Härter 3560 + 10% Permasolid® Speed Füller Beschleuniger 9065.
- Schnelle Verarbeitung in 1 bis 2 Spritzgängen.
- Ausgezeichnetes Standvermögen an senkrechten Flächen.
- Nach nur fünf Minuten Abluftzeit, kann bereits leicht angeschliffen (geköpft) oder direkt mit dem Überlackieren von Permahyd® Hi-TEC Basislack 480 oder Permahyd® Basislack 280/285 begonnen werden.
- Die moderne Axalta-Technologie sorgt für einen exzellenten Decklackstand.
- Erhältlich in drei Farbtönen: Weiß, Grau und Schwarz.
- Zur schnellen Vorbehandlung von blanken Metalloberflächen werden Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 eingesetzt.
- Durch Verwendung der modernen Speed-TEC Produktfamilie, aus dem Hi-TEC Performance System, erzielen Sie kürzeste Reparaturprozesse, erhebliche Energiekosteneinsparungen und außergewöhnliche Ergebnisse.



Permasolid® HS Speed Füller 5500

Permasolid® HS Speed Füller 5500

Der Permasolid HS Speed Füller 5500 optimiert dank seiner einfachen Anwendung und schnellen Trocknung den Vorbereitungsprozess erheblich. Die Lufttrocknungseigenschaften sind deutlich kürzer verglichen mit Standard-Füllern, die luftgetrocknet werden. Das Resultat ist ein schnellerer Arbeitsprozess auch ohne IR-Trocknung. Ein weiterer Vorteil ist die glatte Oberfläche, die für ein exzellentes Lackierergebnis sorgt.

- Einfaches Mischungsverhältnis: 1:1 mit Permasolid Speed Füller Härter 3550.
- Exzellentes Standvermögen.
- Zeit- und Energieeinsparung durch hervorragende Lufttrocknungs-eigenschaften.
- Auch andere Trocknungsmethoden können eingesetzt werden, z.B. forcierte Trocknung bei verschiedenen Temperaturen oder IR-Trocknung.
- Von der Kleinschadenreparatur (Speed Repair) bis zur Teillackierung können verschieden Jobs auch gleichzeitig durchgeführt werden, dank Lufttrocknung.
- Die glatte Fülleroberfläche schafft die Basis für einen hervorragenden Lackstand.
- Verfügbar in drei Farbtönen: Weiss, Grau und Schwarz.
- **Der Einsatz von Priomat Reaktiv Vorbehandlungstüchern 4000 ist zwingend erforderlich.**



Permasolid® HS Vario Grundierfüller 5340

Permasolid® HS Vario Grundierfüller 5340.

Der Permasolid® HS Vario Grundierfüller 5340 ist ein universell einsetzbarer High Solid Grundierfüller für zeitwertgerechte und effiziente PKW Lackierungen.

- Direkt auf blankes Blech und allen gängigen Kunststoff Untergründen am PKW einzusetzen
- Geeignet als Nass in Nass Füller und Schleiffüller
- Schnelle Überlackierbarkeit universell mit Wasserbasislacken und konventionellen Basislacken (Nass-in-Nass)
- Gute Infrarottrocknung bei der Schleifversion
- Sehr guter Decklackstand
- Reparaturlösung unter Spritzspachtel
- Lieferbare Farbtöne: hellgrau und schwarz



Permasolid® HS Performance Füller 5320

Permasolid® HS Performance Füller 5320.

Permasolid® HS Performance Füller 5320 ist ein sehr hochwertiger 2K HS Schleiffüller auf Acrylharz-Basis.

- Sehr gute Spritznebelaufnahme
- Ausgezeichnetes Standvermögen
- Schnelle Trocknung
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Hoher Festkörper = hohe Ergiebigkeit
- Freigabe durch diverse Automobilhersteller



Permasolid® HS Premium Füller 5310

Permasolid® HS Premium Füller 5310.

Permasolid® HS Premium Füller 5310 ist ein sehr hochwertiger 2K HS Schleiffüller auf Acrylharz-Basis.

- Sehr lange Verarbeitungszeit
- Optimale und sichere Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Ausgezeichnetes Standvermögen
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Füllkraft
- Ausgezeichneter Lackstand



Permasolid® HS Express Füller 5250.

Der Permasolid® HS Express Füller 5250 ist ein hochwertiger, produktiver, VOC-konformer 2K HS Schleiffüller auf Acrylharzbasis.

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften speziell mit HVLP Pistolen.
- Guter Verlauf
- Gutes Standvermögen
- Sehr gute IR Trocknungseigenschaften
- Nach 1 - 2 Stunden Lufttrocknung bereits schleifbar (für Spot Repair, Teillackierung)
- Guter Lackstand



Permasolid® 1K UV Grundierfüller 9002

Permasolid® 1K UV Grundierfüller 9002.

UV-trocknender 1K Grundierfüller für die ultra-schnelle Kleinschaden-Reparatur.

Der leicht transparente Permasolid® 1K UV Grundierfüller 9002 eignet sich für die sehr schnelle Reparatur von kleinen Schadstellen und Speed Repairs. Die Trocknung erfolgt mittels UV-A Lampe.

- Gebrauchsfertig, da 1K Produkt (keine Topfzeit)
- Sehr schnelle Trocknung mit UV-A Trocknungsgeräten
- Gute Verspritzbarkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Mit allen Spies Hecker Basis- und Decklacken überlackierbar



Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085.

Priomat® 1K Wash Primer 4085 ist ein zinkchromatfreier Einkomponenten Wash Primer für alle gängigen metallischen Untergründe.

- VOC-konform
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Leichtes Handling (1K-Material)
- Verfügbar in hellgrau und dunkelgrau
- Schweißprüfzeugnis vorhanden



Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Wash Primer 4075.

Priomat® Wash Primer 4075 ist ein zinkchromat- und phenolfreier säurehärtender Zweikomponenten-Wash Primer aus unserem PVB System.

- Hervorragender Korrosionsschutz durch passivierende Eigenschaften
- Für metallische Untergründe, insbesondere für Aluminium und verzinkte Stahlbleche
- Erfüllt die Spezifikation vieler Automobilhersteller
- Einfache Verarbeitungseigenschaften
- Farbton: olivgrau



Priomat® 1K Spot Primer 4074

Priomat® 1K Spot Primer 4074.

1K Spraydosen-Primer, speziell für die Permahyd® Wasserbasislacksysteme.

Priomat® 1K Spot Primer 4074 ist ein zinkchromatfreier 1K Primer für kleine Durchschliffstellen bis zum blanken Metall wie beispielsweise an Ecken und Kanten, um einen guten Korrosionsschutz zu erzielen. Er kann unmittelbar mit Permahyd® Hi-TEC Basislack 480 oder Permahyd® Basislack 280/285 überlackiert werden.

- Schnell überzulackieren.
- Guter Decklackstand.
- Einfaches Handling durch SprayMax Dose



Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend.

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend ist ein universeller Einkomponenten-Haftvermittler für alle üblichen Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen.

Dieser Haftvermittler zeichnet sich durch eine sichere Haftung, hohe Elastizität und leichte Verarbeitung aus.



Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300

Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300.

Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300 ist ein hochwertiger 2K Grundierfüller für Kunststoffteile.

- Haftung auf allen üblichen PKW-Kunststoffen
- Nass-in-Nass einsetzbar
- Effizientes Lackiersystem
- Einfache Handhabung
- Sehr lange Verarbeitungszeit

> [PRODUKT FINDER](#)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_at/de_DE/produkte/pkw/primer.print.html