



Permasolid® HS Speed Füller 5500.

Der HS Speed Füller ermöglicht, die Anzahl der Durchläufe in der Werkstatt zu erhöhen.

Der neue Permasolid HS Speed Füller 5500 optimiert dank seiner einfachen Anwendung und schnellen Trocknung den Vorbereitungsprozess erheblich. Die Lufttrocknungseigenschaften sind deutlich kürzer verglichen mit Standard-Füllern, die luftgetrocknet werden. Das Resultat ist ein schnellerer Arbeitsprozess auch ohne IR-Trocknung. Ein weiterer Vorteil ist die glatte Oberfläche, die für ein exzellentes Lackierergebnis sorgt.

- Einfaches Mischungsverhältnis: 1:1 mit Permasolid Speed Füller Härter 3550.
- Exzellentes Standvermögen.
- Zeit- und Energieeinsparung durch hervorragende Lufttrocknungs-eigenschaften.
- Auch andere Trocknungsmethoden können eingesetzt werden, z.B. forcierte Trocknung bei verschiedenen Temperaturen oder IR-Trocknung.
- Von der Kleinschadenreparatur (Speed Repair) bis zur Teillackierung können verschieden Jobs auch gleichzeitig durchgeführt werden, dank Lufttrocknung.
- Die glatte Fülleroberfläche schafft die Basis für einen hervorragenden Lackstand.
- Verfügbar in drei Farbtönen: Weiss, Grau und Schwarz.
- **Der Einsatz von Priomat Reaktiv Vorbehandlungstüchern 4000 ist zwingend erforderlich.**



Hilfreiche Links

- > [Speed-TEC System](#)
- > [Hi-TEC System](#)
- > [Smart Repair System](#)



Folder HS Speed Füller 5500 (pdf | 2.67 MB)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_at/de_DE/produkte/pkw/primer/5500.print.html