



Härter.



Permasolid® VHS Härter

Permasolid® VHS Härter.

Permasolid® VHS Härter sind die passenden Härter für unsere High-Solid Produkte. Ihr hoher Festkörperanteil ermöglicht eine wirtschaftliche und umweltschonende Verarbeitung. Durch die Auswahl von vier Varianten passen sie sich allen Lackierbedingungen optimal an und gewährleisten so eine sehr hohe Verarbeitungssicherheit.

- **Permasolid® VHS Härter 3220 kurz.**
Eignet sich für Teillackierungen und bei geringem Abluftvolumen der Spritzkabine.
- **Permasolid® VHS Härter 3225.**
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen bei normalen Temperaturen.
- **Permasolid® VHS Härter 3230 lang.**
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen auch bei hohen Temperaturen.
- **Permasolid® VHS Härter 3240 extra lang.**
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen auch bei sehr hohen Temperaturen.



Permasolid® VHS Performance Härter

Permasolid® VHS Performance Härter.

(für Permasolid® HS Performance Füller 5320)

- **Permasolid® VHS Performance Härter 3425 ***
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen bei normalen Temperaturen.
- **Permasolid® VHS Performance Härter 3440 lang ***
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen auch bei sehr hohen Temperaturen.

* Die Permasolid® VHS Performance Härter sind nur im Permasolid® HS Performance Füller 5320 einzusetzen.



Permasolid® HS Härter

Permasolid® HS Härter.

Ihr hoher Festkörperanteil ermöglicht eine wirtschaftliche und umweltschonende Verarbeitung.

Durch die Auswahl von fünf Varianten passen sie sich allen Lackierbedingungen optimal an und gewährleisten so eine sehr hohe Verarbeitungssicherheit.

- **Permasolid® HS Härter 3307 extra kurz**
Eignet sich für Punktausbesserungen und Teillackierungen bei niedrigen Temperaturen.
- **Permasolid® HS Härter 3309 kurz**
Eignet sich für Teillackierungen bei niedrigen Temperaturen und geringem Abluftvolumen der Spritzkabine.
- **Permasolid® HS Härter 3310**
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen bei normalen Temperaturen.
- **Permasolid® HS Härter 3312 lang**
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen auch bei hohen Temperaturen.
- **Permasolid® HS Härter 3315 extra lang**
Eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen auch bei sehr hohen Temperaturen und zeichnet sich durch einen besonders guten Verlauf aus.

Permasolid® HS Härter sind die passenden Härter für unsere High-Solid Produkte.

> [PRODUKT FINDER](#)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_de/de_DE/produkte/pkw/haerter.print.html