



## Aditivos y productos especiales.



Permasolid® Texture Component SA 101

### Permasolid Texturizante SA 101 Grueso.

Un aditivo de la Serie Permasolid HS 275 que permite obtener acabados texturados. Puede ser usado para acabados de partes plásticas.

### Permasolid Texturizante SA 102 Fino.

Un aditivo de la Serie Permasolid HS 275 que permite obtener acabados texturados. Puede ser usado para acabados de partes plásticas.



Permasolid® Elastificante 9050

### Permasolid® Elastificante 9050.

Un aditivo especial basado en resinas elásticas de poliuretano. Se usa para el pintado de partes plásticas en combinación con:

- Aparejos Permasolid 2K HS
- Acabados Permasolid HS Serie 275
- Barnices Permasolid 2K HS



Permasolid® HS Acelerante 9025

#### Permasolid® HS Acelerante 9025.

Permasolid® HS Acelerante 9025 es un acelerante especial de secado para reparación rápida en determinados Barnices Permasolid® HS y en Permasolid® HS Monocapa Serie 275. El barniz y acabado monocapa cumplen la legislación VOC en el ratio de mezcla indicado.

Campo de aplicación:  
Reparación rápida

- Sólo para superficies pequeñas
- No aplicar en zonas horizontales



Permahyd® Aditivo Difuminados 9005

#### Permahyd® Aditivo Difuminados 9005.

Permahyd® Aditivo para Difuminados 9005, ayuda a conseguir unos difuminados inapreciables con la Base Bicapa Permahyd® 280/285/286.

En colores críticos, evita los cambios de tonalidad en la zona de difuminado.



Permacron® Disolvente de Difuminados 1036

#### Permacron® Disolvente de Difuminados 1036.

Permacron® Disolvente de Difuminados 1036 se ha desarrollado para garantizar un proceso de difuminado sencillo en barnices y acabados 2K.

- Fácil de usar (en estado puro)
- Buena integración en todos los sustratos
- Difuminado excelente en acabados antiguos