



Fondi.



Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.

Speed Surfacer bagnato su bagnato per una maggiore produttività e un aspetto eccezionale. Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 accelera il processo di verniciatura, grazie alla sua moderna tecnologia brevettata Axalta. Il tempo di appassimento è significativamente più breve rispetto ai surfacers standard bagnato su bagnato. Ciò si traduce in un processo rapido oltre a fornire un eccezionale aspetto dello smalto.

- Semplice rapporto di miscela 1: 1 con Permasolid® bagnato con bagnato Speed Surfacer Hardener 3560 + 10% Permasolid® Speed Surfacer Accelerator 9065.
- Applicazione rapida in 1 o 2 mani.
- Eccellente stabilità verticale.
- Dopo un incredibile appassimento di cinque minuti, può essere carteggiato o direttamente sopravverniciato con Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 o Permahyd® Base Coat 280/285.
- La moderna tecnologia Axalta assicura un' eccellente lucentezza della finitura superiore. Disponibile in tre colori: bianco, grigio e nero.
- Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000 sono necessarie per un pretrattamento molto rapido del metallo nudo.
- L'utilizzo della moderna famiglia di prodotti Speed-TEC all'interno del sistema Hi-TEC Performance, garantisce i processi di riparazione più brevi, significativi risparmi energetici e risultati eccezionali



Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.

Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.

Il nuovo Permasolid HS Speed Surfacer 5500 accelera in modo significativo il processo di preparazione, grazie al metodo applicativo e all'essiccazione. Il tempo di essiccazione ad aria è significativamente inferiore rispetto al tempo di essiccazione standard. Questo risultato si traduce in un processo più rapido anche senza l'essiccazione IR. Oltre alla rapida essiccazione, la superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione dello smalto.

- Semplice rapporto di miscelazione 1:1 con Permasolid HS Speed Surfacer Hardener 3550.
- Eccellente verticalità.
- Risparmio di tempo ed energia grazie ad una impressionante performance di essiccazione.
- E' possibile utilizzare altri sistemi di essiccazione: essiccazione forzata con diverse temperature e IR.
- Grazie all'essiccazione ad aria è possibile eseguire contemporaneamente riparazioni con il sistema Speed Repair, ritocchi, riparazioni parziali e, in generale qualsiasi tipo di riparazione e di dimensione.
- La superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione della finitura.
- Disponibile in tre colori: bianco, grigio e nero.

- Indispensabile l'utilizzo di Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000.



Permasolid® HS SpectroFlex Surfacers 5400

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacers 5400.

Permasolid® HS Spectroflex Surfacers 5400 è un sistema di Fondi 2K alto solido a base di resine acriliche di nuova generazione. Il sistema è costituito da **6 fondi colorati** (bianco, nero, giallo, blu, verde e rosso) che possono essere miscelati tra di loro usando semplici formule, indicate sulla "mazzetta spectroflex" e sui sistemi di ricerca colore. Tutte le combinazioni sono conformi alle normative VOC.

Campo di applicazione:

Per interni; fondo bagnato su bagnato e per ciclo essiccato e carteggiato.

In qualità di fondo bagnato su bagnato e di "colore per interni":

- utilizzo semplice e versatile
- buona distensione
- rapido appassimento
- ottima distensione della finitura
- eccellente verticalità
- resa elevata

In qualità di fondo essiccato e carteggiato:

- buone proprietà di carteggiatura
- eccellente potere riempitivo
- ottima essiccazione
- pot life lungo



Permasolid® HS Performance Surfacers 5320

Permasolid® HS Performance Surfacers 5320.

Permasolid® HS Performance Surfacers 5320 è un fondo da carteggiatura 2K di altissima qualità a base di resine acriliche.

- ottimo assorbimento dei fumi di spruzzo
- eccellente verticalità
- rapida essiccazione
- ottime proprietà di carteggiatura
- alto residuo secco = elevata resa
- omologato dalla maggior parte delle case automobilistiche



Permasolid® HS Premium Surfacers 5310

Permasolid® HS Premium Surfacers 5310.

Permasolid® HS Premium Surfacers 5310 è un fondo da carteggiatura 2K di altissima qualità a base di resine acriliche.

- pot-life molto lungo
- ideale, affidabili proprietà applicative
- eccellenti proprietà di carteggiatura
- eccellente verticalità
- resa elevata
- eccellente potere riempitivo
- ottima distensione



Permasolid® HS Express Surfacers 5250

Permasolid® HS Express Surfacers 5250.

Permasolid® HS Express Surfacers 5250 è un fondo riempitivo 2K HS acrilico di qualità, ideale per ottenere un'elevata produttività, conforme alla normativa VOC.

- buona applicabilità specialmente usando aerografi HMLP
- buona distensione
- alta verticalità
- ottime proprietà di essiccazione con IR
- carteggiabile dopo 1-2 ore a temperatura ambiente (spot repair e ritocchi)
- buon risultato estetico della finitura



Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085.

Priomat® 1K Wash Primer 4085 è un prodotto monocomponente privo di cromati di zinco per i supporti in metallo più comuni.

- Conforme alla normativa VOC
- Buona protezione anticorrosiva
- Semplice da utilizzare (prodotto 1K)
- Disponibile grigio chiaro e grigio scuro
- Certificato di saldatura



Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Wash Primer 4075.

Priomat® Wash Primer 4075 è un ancorante bicomponente acidoindurente, esente da cromati di zinco e da fenolo, del nostro sistema PVB.

- Qualità di passivante: eccellente protezione dalla corrosione
- Idoneo per tutti i supporti metallici, in particolare per alluminio e lamiere zincate
- Risponde alle prescrizioni indicate nei capitolati di molti costruttori OEM
- Facile da applicare
- Colore: olive grey



Priomat® Elastic Primer 3304 transparent.

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend è un primer monocomponente di adesione universale per tutti i particolari in plastica, che si trovano nell'ambito esterno delle autovetture.

I suoi pregi sono un ancoraggio sicuro, alta elasticità e di facile lavorazione.



Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300.

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300 è un primer riempitivo 2K per la verniciatura di particolari in plastica.

- Buona adesione su tutte le plastiche usate nel settore automobilistico
- Applicabile in ciclo bagnato su bagnato
- Ciclo di verniciatura economicamente vantaggioso
- Semplice da usare
- Pot-life molto lungo

> RICERCA PRODOTTO

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_it/it_IT/products/passenger-cars/primers.print.html