



Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.

Migliori prestazioni con Permasolid Speed Surfacer.

Il nuovo Permasolid HS Speed Surfacer 5500 accelera in modo significativo il processo di preparazione, grazie al metodo applicativo e all'essiccazione. Il tempo di essiccazione ad aria è significativamente inferiore rispetto al tempo di essiccazione standard. Questo risultato si traduce in un processo più rapido anche senza l'essiccazione IR. Oltre alla rapida essiccazione, la superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione dello smalto.

- Semplice rapporto di miscelazione 1:1 con Permasolid HS Speed Füller Hardener 3550.
- Eccellente verticalità.
- Risparmio di tempo ed energia grazie ad una impressionante performance di essiccazione.
- E' possibile utilizzare altri sistemi di essiccazione: essiccazione forzata con diverse temperature e IR.
- Grazie all'essiccazione ad aria è possibile eseguire contemporaneamente riparazioni con il sistema Speed Repair, ritocchi, riparazioni parziali e, in generale qualsiasi tipo di riparazione e di dimensione.
- La superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione della finitura.
- Disponibile in tre colori: bianco, grigio e nero.
- **Indispensabile l'utilizzo di Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000.**



Permasolid® HS Speed Füller 5500

Link correlati

- > [Sistema Speed-TEC](#)
- > [Sistema Hi-TEC](#)
- > [Ricerca Prodotto](#)



