



Tilsetningsstoffer og spesialprodukter.



Permasolid® Strukturtilsetning SA101 grov og SA102 fin.

Permasolid® Strukturtilsetning SA101 grov og SA102 fin.

Permasolid® Strukturtilsetning SA101 og SA102, er tilsetningsmiddel til Permasolid® HS autolakk Serie 275. Denne strukturtilsetning tilsettes HS lakk for å tilbakeføre en strukturert overflatefinish. Med nevnte tilsetning kan man oppnå både fin og grov overflatestruktur.

Strukturert overflate er ofte påkrevet ved lakkering av plastdetaljer (f.eks. til støtfangere) og til spesielle innvendige lakkeringer.



Permasolid® Matteringmiddel MA110.

Permasolid® Matteringmiddel MA110.

Dette databladet beskriver hvordan man justerer glansgraden til Permasolid® HS klarlakk og HS topplakk Serie 275 ved bruk av Permasolid® Matteringmiddel MA110.

Dersom man benytter en annen type herder enn det som er nevnt, må man være oppmerksom på at glansgraden vil kunne avvike i forhold til våre anbefalinger.

Vi gjør oppmerksom på at varierende tørkeforhold og påføringsprosess vil også kunne påvirke glansgraden.

Viktig! Ved anvendelse av MA110 Matteringmiddel benyttes det spesielle blandeforhold med herder og tynner.



Permasolid® Elastic Additive 9050

Permasolid® Elastic Additive 9050.

Elastisk tilsetning til plastlakkering.

Permasolid® Elastic Additive 9050 er utviklet på en spesiell polyesterbasis. Produktet benyttes til følgende produkter for å elastifisere 2-komponente produkter ved plastlakkering ("myke plastunderlag").

- Permasolid® HS fyller
- Permasolid® HS klarlakk
- Permasolid® HS autolakk
- Permafleet® HS fyller
- Permafleet® HS klarlakk
- Permafleet® 2K topplakk
- PercoTop® 2K topplakk

Permasolid® Elastic Additive 9050 gir lakksystemet en varig høy grad av elastisitet.



Permahyd® Blend-In Additive 9005

Permahyd® Blend-In Additive 9005 ny.

Permahyd® Utflekingsvæske 9005 ny, er utviklet for å gi en usynlig overgang under utflekking med Permahyd® WB baselakk Serie 280-285.

- enkel bruk.
- god fargesmeltingseffekt.
- optimal visuell utflekkingssone.
- fin sluttfinish.

Til informasjon:

Ved bruk av noen få kritiske autofarger, kan det her oppstå en liten fargeendring i utflekkingområdet.

Dette produktet erstatter Permahyd® Blend-In Additiv 9005 - Art.nr. 371 9005 9.



Permacron® Speed Blender 1036

Permacron® Speed Blender 1036.

Permacron® Utflekingsvæske 1036 er utviklet for å garantere en enkel utflekking med 2K HS topplakk og 2K HS klarlakk.

- enkel bruk (stammateriale kan anvendes direkte).
- god smelteeffekt inn mot alle topplakk underlag.
- veldig fin utflekkingssone mot gammel herdet topplakk.
- optimal vedheft.
- fin sluttfinish.

Nevnte produkt er også markedsført i sprayboks kvalitet. Dette produktet erstatter Permacron® Speed Blender 1035.