



## Baselakk og Toppstrøk.



Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

### Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 er et brukervennlig og nyskapende vannbasert baselakksystem som gir høy fargenøyaktighet og optimale lakkeringsresultater, selv for spesielle farger og lakkeffekter. Det er baselakken for de mest utfordrende billakkeringsjobber. Alle solide farger og effektfarger for kvalitetslakking av personbiler kan blandes med utgangspunkt i dette systemet.

- Utmerket fargenøyaktighet takket være jevn effektdannelse.
- Korte prosestetider.
- Glimrende dekkevne gir maksimal lakkeffektivitet.
- Enkel og pålitelig utflekingsprosess.
- Forskjellige påføringsalternativer (interiør-, flerlags- og flerfargepåføring).



Permahyd® Baselakk Serie 280-285.

### Permahyd® Baselakk Serie 280-285.

Permahyd® baselakk serie 280-285 er en vannfortynnbar baselakk utviklet på PU-dispersjoner innenfor vårt polyuretan system. Denne høyverdige baselakken er utviklet til 2- og 3-sjikt lakkeringer innenfor tette farger, metallic og pearl effekt. Den kan benyttes både til personbil og nyttekjøretøy. Permahyd® baselakk S.280/285 skal viderebearbeides med Permasolid® HS klarlakk (8030, 8034, 8035, 8055, 8450, eller 8650). Denne lakkoppbygging i 2-sjikt (med baselakk og klarlakk) er VOC-godkjent. Her oppnåes en vær- bestandig topplakk med varig høy glans .

- Høyt tørrstoffinnhold.
- VOC-godkjent <420 gr./litr. (ref. sprøyteklart materiale).
- Enkel påføring.
- Effektiv påføring i 1.½ sprøytegang utført i en sprøyteoperasjon.
- Kostnadseffektiv (ref. sprøytetid og materialforbruk).
- God fyllkraft.
- Optimal sluttfinish.
- Skånsom for miljøet.
- Inneholder kun 10% løsemidler.

En moderne miljøvennlig baselakk fra vårt GREENTEC LINE system.



Permasolid® HS Autolakk Serie 275.

#### Permasolid® HS Autolakk Serie 275.

Dette er en VOC-godkjent hurtigtørkende High Solid topplakk fra vårt akryl system. Denne lakkkvalitet er utviklet for blanding av tette uni-farger til personbiler.

- Høy værbestandighet.
- Høy motstandsdyktighet mot kjemiske og mekaniske belastninger.
- Høyt tørrstoffinnhold.
- VOC-verdi: <420 gr./ltr.
- Enkel påføring.
- Produktet kan påføres effektivt i 1,½ sprøytegang i en sprøyteoperasjon.
- Kort tørketid (kun 20-30 min. ved 60°C. objekttemperatur).
- Kostnadseffektiv (ref. sprøytetid og materialforbruk).
- God fyllkraft.
- God flyt.
- Høyglansfinish.
- Optimal sluttkvalitet.
- Gode poleringsegenskaper.

En moderne miljøvennlig topplakk fra vårt GREENTEC LINE system.

> **PRODUKTOPPSLAG**

[http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker\\_no/no\\_NO/products/passenger-cars/base-coats.print.html](http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_no/no_NO/products/passenger-cars/base-coats.print.html)