



Grunninger og Fyllere.



Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.

The Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 akselererer lakkeringsprosessen, takket være en moderne patentert Axalta teknologi. Avluftningstiden er vesentlig kortere sammenlignet med standard vått-i-vått fyllere. Dette resulterer i raske lakkeringsprosesser, så vel som enestående topplakk finish.

- Simple 1:1 mixing ratio with Permasolid® Wet-on-Wet Speed Surfacer Hardener 3560 + 10% Permasolid® Speed Surfacer Accelerator 9065.
- Fast application in 1 to 2 coats.
- Excellent vertical stability.
- After incredible five-minute flash-off time, it can be scuff sanded or directly overcoated with Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 or Permahyd® Base Coat 280/285
- The modern Axalta technology ensures excellent gloss hold-out after top coating.
- Available in three colours: white, grey and black.
- Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000 are required for very fast bare metal pre-treatment.
- Using the modern Speed-TEC product family within the Hi-TEC Performance System, delivers the shortest repair processes, significant energy cost savings and outstanding results.



Permasolid® HS Speed Surfacer 5500

Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.

Vår nye Permasolid HS Speed Surfacer 5500 gir deg en betydelig raskere slipefyllerprosess, takket være sin enkle påføringsmetode og sin hurtige tørkeprosess. Tørketiden til 5500 ved lufttørking er utrolig rask, sammenlignet med en vanlig lufttørkende 1K eller 2K vedheftsgrunning. Dette resulterer i en meget rask overflatebehandling, uten behov for IR-tørking. I tillegg til rask tørketid oppnåes en glatt fin overflatefinish, som bidrar til å sikre gode lakkeringsresultater.

- Enkelt 1:1 blandeforhold med Permasolid Speed Surfacer Hardener 3550.
- Utmerket vertikal stabilitet.
- Tid og energibesparelse takket være sine meget imponerende tørkeegenskaper.
- Andre tørketeknikker kan også benyttes: Forsert oventørking ved forskjellige temperaturer og ved IR tørk.
- Fra Speed Repair til standard lakkreparasjoner, faktisk en hvilken som helst type jobb kan her håndteres, takket være hurtig lufttørking.
- Den glatte overflaten bidrar til å sikre utmerket glans i topplakk systemet.
- Tilgjengelig i tre forskjellige farger: hvit, grå og svart.
- **Bruk av Priomat Reactive forbehandling Wipes 4000 er obligatorisk.**



Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340.

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 er en universal High Solid grunnfyller som er spesielt utviklet for økonomiske og effektive lakkeringer.

- kan påføres direkte på bart metall og alle kjente plastunderlag til personbiler
- kan benyttes som slipefyller, og som vått-i-vått fyller med rask videre bearbeidelse med våre vannfortynnbare baselakk systemer
- god IR tørk ved bruk som slipefyller
- gir meget god flyt i topplakk systemet
- mulig reparasjonsløsning som forgrunning før polyester arbeider
- tilgjengelige farger: lys grå og svart



Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400.

Permasolid® SpectroFlex 5400, er en førsteklasses 2K High Solid fyller fra vårt effektive akryl system.

Dette er en 2K fyller som har tre forskjellige anvendelsesområder. Innfarget slipefyller, innfarget vått-i-vått fyller og innfarget fyller til interiørfarge som avsluttende sjikt. (f.eks til motorrom).

- Høyt tørrstoffinnhold.
- VOC-godkjent.
- God fyllkraft.
- Tilpasset både HS herder og VHS herder.
- Lang pot life.
- Kostnadseffektiv.
- Enkel og sikker påføring.
- Optimal flyt.
- Meget god dekk-kraft.
- Utviklet for lufttøking, ovn tørking og IR-tøking.
- Gode slipeegenskaper.
- Gir optimal sluttkvalitet i topplakk systemet.

En miljøvennlig blykromatfri fyller fra vårt GREENTEC LINE system.



Permasolid® HS Performance Surfacer 5320

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.

Farge: Hvit, mellomgrå og sort.

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320 er en to-komponent High Solid slipefyller fra vårt akryl system.

- Meget høy produktkvalitet.
- Hurtig tørk.
- Gode balanserte påføringsegenskaper.
- Optimal påføring på vertikale flater.
- Meget gode slipeegenskaper.
- Gode oversprøytningsegenskaper.
- Høyt tørrstoff innhold.
- God fyllkraft.
- Anbefalt til nye karosserideler.
- Innehar godkjennelse fra bilindustrien.

En miljøvennlig blykromatfri slipefyller fra vårt GREENTEC LINE system.



Permasolid® HS Premium fyller 5310

Permasolid® HS Premium fyller 5310.

Permasolid® HS Premium fyller 5310 er en høykvalitets to-komponent High Solid slipefyller fra vårt akryl system.

- VOC-verdi under 540 gr./ltr.
- Høyt tørrstoffinnhold.
- Lang pot life.
- Optimale påføringsegenskaper.
- Meget gode slipeegenskaper.
- Meget gode påføringsegenskaper, både på horisontale og vertikale flater.
- Meget god fyllkraft.
- Tilpasset for MS, HS og VHS herder (se eget blandeforhold for valgt 2K herder).
- Utviklet for luft-, ovn- og IR-tørking.
- Optimal sluttkvalitet i toplakk systemet.
- Meget god mot trekninger (ettersynkninger og randmarkeringer).

En blykromatfri miljøvennlig fyller fra vårt GREENTEC LINE system.



Permasolid® HS Express Surfacer 5250

Permasolid® HS Express Surfacer 5250.

Permasolid® Express Surfacer 5250 er en førsteklasses hurtigtørkende 2K High Solid slipefyller fra vårt akryl system.

- Høyt tørrstoffinnhold.
- VOC-godkjent <540 gr./ltr.
- God fyllkraft.
- Meget kort tørketid (1–2 timer lufttørking ved +20°C.).
- Optimale flyteegenskaper.
- Topp gode påføringsegenskaper til vertikale flater.
- Utviklet for lufttørking, ovntørking og IR-tørking.
- Slipbar allerede etter 1 time ved lufttørking.
- Meget godt egnet ved lave luftgjennomstrømninger.
- Utmerket ved lave temperaturer.
- Spesielt utviklet til små hurtige reparasjoner (eks. Spot Repair/Quick Repair og til dellakking).
- Gir førsteklasses sluttkvalitet i toplakk systemet.

En blykromatfri slipefyller fra vårt GREENTEC LINE system.



Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085.

Priomat® 1K Wash Primer 4085 er en sinkkromatfri 1-komponent syregrunning fra vårt PVB system.

- Høy grunningskvalitet som sikrer god korrosjonsbeskyttelse.
- 1K produkt som gir et enkelt bruk, kun tilsetning av akryl tynner.
- Anbefalt til alle metalliske underlag i personbilindustrien. (myk aluminium, sinkbehandlet stål og galvanisert karosseristål).
- Sikker påføring.
- Nøytral farge (lys grå eller mørk grå).
- VOC-godkjent Kort tørketid før videre bearbeidelse med 2K akryl fyller.
- Kostnadseffektiv.
- Værbestandig, den kan også benyttes som transportgrunning.
- En grunning som innehar sveisesertifikat.

Anbefalt brukt i et 3-sjikt lakkssystem:

Priomat® 1K Wash Primer 4085 til gjennomslipninger på bart metall.

Permasolid® akryl HS fyller benyttes over som et isolasjonssjikt. Permasolid® HS topplakk Serie 275 eller Permahyd® baselakk med tilhørende Permasolid HS klarlakk.



Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Wash Primer 4075.

Priomat® 2K Wash Primer 4075 er en sinkkromatfri, fenolfri, to-komponent syreherdene grunning fra vårt PVB system.

- Høy korrosjonsbeskyttelse.
- Anbefalt til alle metalliske underlag, inklusiv aluminium, sinkbehandlet stål og galvanisert karosseristål.
- Tilfredsstiller garantispesifikasjoner fra bilindustrien.
- Enkel og sikker påføring.
- Kort tørketid.
- Bearbeides vått-i-vått med akryl fyller.



Priomat® Elastic Primer 3304 transparent

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent.

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent er en allsidig en-komponent vedheftformidler for til nå alle kjente kunststoffer som benyttes innen bilindustrien.

Denne heftgrunning har en produkt karakteristikk som sikrer en utmerket vedheft, høy elastisitet og enkel påføring.



Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300.

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300 er en høykvalitets 2K grunnfyller til nye ubehandlede plastdetaljer.

- God vedheft til alle kjente plastdetaljer som benyttes til personbiler
- Vått-i-vått bearbeidelse
- Effektivt lakkssystem
- Enkel i bruk
- Lang brukstid

> **PRODUKTOPPSLAG**