



Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.

High Speed Surfacer som bidrar til økt fortjeneste, da man kan oppnå høyere gjennomstrømning i verkstedet.

Vår nye Permasolid HS Speed Surfacer 5500 gir deg en betydelig raskere slipefyllerprosess, takket være sin enkle påføringsmetode og sin hurtige tørkeprosess. Tørketiden til 5500 ved lufttørring er utrolig rask, sammenlignet med en vanlig lufttørrkende 1K eller 2K vedheftsgrunning. Dette resulterer i en meget rask overflatebehandling, uten behov for IR-tørring. I tillegg til rask tørketid oppnåes en glatt fin overflatefinish, som bidrar til å sikre gode lakkeringsresultater.

- Enkelt 1:1 blandeforhold med Permasolid Speed Surfacer Hardener 3550.
- Utmerket vertikal stabilitet.
- Tid og energibesparelse takket være sine meget imponerende tørkeegenskaper.
- Andre tørketeknikker kan også benyttes: Forsert ovntørring ved forskjellige temperaturer og ved IR tørk.
- Fra Speed Repair til standard lakkreparasjoner, faktisk en hvilken som helst type jobb kan her håndteres, takket være hurtig lufttørring.
- Den glatte overflaten bidrar til å sikre utmerket glans i topplakk systemet.
- Tilgjengelig i tre forskjellige farger: hvit, grå og svart.
- **Bruk av Priomat Reactive forbehandling Wipes 4000 er obligatorisk.**



Relaterte linker

- > [Speed-TEC System](#)
- > [Hi-TEC System](#)
- > [Produktoppslag](#)



[Brochure Permasolid Speed Surfacer 5500](#) (pdf | 2.68 MB)