



Utwardzacze.



Permasolid® VHS Härter

Permasolid® VHS Härter.

Dzięki możliwości wyboru z wariantów utwardzaczy Permasolid® VHS Härter oraz Permasolid® VHS Performance Härter, można się optymalnie dostosować do różnych warunków pracy oraz zapewnić bardzo wysokie bezpieczeństwo przerabiania.

Dzięki dużej zawartości substancji nietlonych zmniejszają obciążenie środowiska naturalnego oraz umożliwiają ekonomiczne stosowanie.

- **Permasolid® VHS Härter 3220 kurz**
Przeznaczony jest do lakierowań częściowych (szybkich napraw) oraz w przypadku występowania kabiny lakierniczej o małej objętości powietrza odprowadzanego.
- **Permasolid® VHS Härter 3225**
Przeznaczony do lakierowań całościowych i częściowych przy normalnych temperaturach.
- **Permasolid® VHS Härter 3230 lang**
Przeznaczony jest do wszystkich lakierowań całościowych i częściowych, także przy wysokich temperaturach.
- **Permasolid® VHS Härter 3240 extra lang**
Przeznaczony jest do wszystkich lakierowań całościowych i częściowych, także przy bardzo wysokich temperaturach.



Permasolid® VHS Performance Härter

Permasolid® VHS Performance Härter.

(dla Permasolid® HS Performance Füller 5320)

- **Permasolid® VHS Performance Härter 3425***
Przeznaczony do lakierowań całościowych i częściowych przy normalnych temperaturach.
- **Permasolid® VHS Performance Härter 3440 slow***
Przeznaczony jest do wszystkich lakierowań całościowych i częściowych, także przy bardzo wysokich temperaturach.

* Permasolid® VHS Performance Härter may only be used for Permasolid® HS Performance Füller 5320.



Permasolid® HS Härter

Permasolid® HS Härter.

Permasolid® HS Härter są utwardzaczami High Solid specjalnie opracowanymi dla niektórych naszych podkładów i lakierów bezbarwnych Permasolid®.

Dzięki dużej zawartości substancji nietlotnych zmniejszają obciążenie środowiska naturalnego oraz umożliwiają ekonomiczne stosowanie.

Dzięki możliwości wyboru z pięciu wariantów utwardzacza, można się optymalnie dostosować do różnych warunków pracy oraz zapewnić bardzo wysokie bezpieczeństwo przerabiania.

- **Permasolid® HS Härter 3307 extra kurz**
Przeznaczony jest do lakierowań częściowych oraz napraw miejscowych przy niskich temperaturach.
- **Permasolid® HS Härter 3309 kurz**
Przeznaczony jest do lakierowań częściowych przy niskich temperaturach oraz w przypadku występowania kabiny lakierniczej o małej objętości powietrza odprowadzanego.
- **Permasolid® HS Härter 3310**
Przeznaczony do lakierowań całościowych i częściowych przy normalnych temperaturach.
- **Permasolid® HS Härter 3312 lang**
Przeznaczony jest do wszystkich lakierowań całościowych i częściowych, także przy wysokich temperaturach.
- **Permasolid® HS Härter 3315 extra lang**
Przeznaczony jest do wszystkich lakierowań całościowych i częściowych, także przy bardzo wysokich temperaturach. Powierzchnie uzyskiwane przy użyciu tego utwardzacza odznaczają się wyśmienitym połyskiem oraz rozlewnością.