



Grunty/ Wypełniacze.



Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.

Podkład Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 przyspiesza proces naprawy dzięki nowoczesnej, opatentowanej technologii Axalta. Czas odparowania jest znacznie krótszy w porównaniu do standardowych podkładów mokro-na-mokro. Efektem jest szybsza praca oraz wyjątkowe wykończenie.

- Łatwe proporcje mieszania 1:1 z utwardzaczem Permasolid® Wet-on-Wet Speed Surfacer Hardener 3560 + 10% dodatku Permasolid® Speed Surfacer Accelerator 9065.
- Szybka aplikacja w jednej lub dwóch warstwach.
- Doskonała stabilność na powierzchniach pionowych.
- Zaledwie po 5 minutach odprowania produkt może być szlifowany lub bezpośrednio lakierowany bazą Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 lub Permahyd® Base Coat 280/285
- Od szybkiej naprawy po naprawę całego elementu; dzięki suszeniu na powietrzu każdy rodzaj naprawy może zostać wykonany w tym samym czasie.
- Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, szarym i czarnym.
- Na gołym metalu wymagane jest zastosowanie ściereczek Priomat®
- Reactive Pretreatment Wipes 4000.
- Korzystając z produktów z serii Speed-TEC należących do system Hi-TEC Performance System skracamy czas naprawy, obniżamy koszty energii zachowując przy tym doskonałe wykończenie



Permasolid® HS Speed Surfacer 5500

Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.

Nowy Permasolid HS Speed Surfacer 5500 znacząco przyspiesza proces przygotowanie powierzchni, zarówno dzięki metodzie aplikacji, jak i szybkiemu procesowi schnięcia. Suszenie na powietrzu jest dużo krótsze w porównaniu ze standardowymi podkładami do suszenia na powietrzu. Produkt zapewnia gładką powierzchnię, która pomaga osiągnąć doskonałe efekty końcowe.

- Łatwa proporcja mieszania 1:1 z Permasolid Speed Surfacer Hardener 3550.
- Doskonała stabilność na powierzchniach pionowych.
- Oszczędza czas i energię dzięki szybkiemu schnięciu na powietrzu.
- Inne techniki suszenia również są możliwe: w kabinie w różnych temperaturach oraz za pomocą lampy IR.
- Od szybkiej naprawy po naprawę całego elementu; dzięki suszeniu na powietrzu każdy rodzaj naprawy może zostać wykonany w tym samym czasie.
- Gładka powierzchnia umożliwia uzyskanie niesamowitego połysku po aplikacji warstwy nawierzchniowej.
- Dostępny w trzech kolorach: białym, szarym oraz czarnym.
- **Konieczne zastosowanie ściereczek Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000.**



Permasolid® HS SpectroFlex Füller 5400

Permasolid® HS SpectroFlex Füller 5400.

Permasolid® HS SpectroFlex Füller 5400 jest innowacyjnym systemem dwuskładnikowych kolorowych wypełniaczy klasy High Solid na bazie nowej generacji żywic akrylowych. System składa się z **6 kolorowych wypełniaczy** (biały, czarny, żółty, czerwony, zielony, niebieski), które mogą być mieszane ze sobą przy zastosowaniu łatwych w użyciu receptur mieszania.

Powyższy system we wszystkich kombinacjach stosowania jest zgodny z przepisami VOC.

Zakres zastosowania:

Jako kolor przestrzeni wewnętrznych komory silnika i bagażnika, wypełniacz "mokro na mokro", wypełniacz do szlifowania.



Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340.

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 jest uniwersalnym wypełniaczem gruntującym klasy High Solid przeznaczonym do lakierowania samochodów osobowych.

- może być aplikowany zarówno na czysty metal, jak też podłoża z tworzyw sztucznych
- może być stosowany jako wypełniacz do szlifowania oraz jako wypełniacz mokro-na-mokro
- szybkie pokrywanie wypełniacza wszystkimi lakierami nawierzchniowymi marki Spies Hecker metodą mokro-na-mokro
- dobra absorpcja mgły natryskowej podczas aplikacji mokro-na-mokro
- dobra rozlewność
- dobra ochrona przez korozją
- dostępny w kolorze jasnoszarym i czarny



Permasolid® HS Performance Füller 5320

Permasolid® HS Performance Füller 5320.

Permasolid® HS Performance Füller 5320 jest bardzo wysokiej jakości dwuskładnikowym wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.

- Bardzo dobra wchłanianie mgły natryskowej
- Wyśmienita stabilność na pionowych powierzchniach
- Szybkie schnięcie
- Bardzo dobra szlifowalność
- Wyższa zawartość części stałych = wyższa wydajność
- Aprobowany przez kilku producentów pojazdów



Permasolid® HS Premium Füller 5310

Permasolid® HS Premium Füller 5310.

Permasolid® HS Premium Füller 5310 jest bardzo wysokiej jakości dwuskładnikowym wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.

- Bardzo długi czas stosowania po dodaniu utwardzacza
- Idealne, niezawodne parametry aplikacyjne
- Wyśmienita szlifowalność
- Wyśmienita stabilność na pionowych powierzchniach
- Bardzo wysoka wydajność
- Wyśmienita zdolność wypełnienia
- Bardzo dobry wygląd lakieru kryjącego



Permasolid® HS Express Füller 5250

Permasolid® HS Express Füller 5250.

Permasolid® HS Express Füller 5250 jest wysokiej jakości oraz produktywności, spełniającym wymogi VOC, dwuskładnikowym wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.

- Bardzo dobre parametry stosowania w szczególności przy nanoszeniu pistoletami HVLP
- Dobre dostosowanie do warunków przerabiania
- Dobra stabilność na pionowych powierzchniach
- Bardzo dobre schnięcie pod promiennikiem IR
- Szlifowanie jest możliwe po upływie 1-2h suszenia na powietrzu (w przypadku napraw miejscowych, częściowych)
- Dobry wygląd lakieru kryjącego



Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085.

Priomat® 1K Wash Primer 4085 jest pozbawionym chromianu cynku, jednoskładnikowym produktem do stosowania na wszystkie typowe podłoża metaliczne.

- Spełnia przepisy VOC
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Łatwe stosowanie (produkt jednoskładnikowy)
- Dostępny w kolorach jasno- i ciemnoszarym
- Dostępny certyfikat spawalności



Priomat® Wash Primer 4075.

Priomat® Wash Primer 4075 jest pozbawionym chromianu cynku oraz fenolu, kwasoutwardzalnym, dwuskładnikowym gruntem reagującym z naszym systemu PVB.

- Wyśmienita ochrona antykorozyjna dzięki pasywacji metalicznych podłoży
- Do stosowania na wszystkie metaliczne podłoża, w szczególności na aluminium i ocynkowane blachy stalowe
- Spełnia wymagania wielu producentów samochodów
- Łatwy w stosowaniu
- Kolor: oliwkoszary



Priomat® Elastic Haftgrund 3304 transparent

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 transparent.

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend (srebrny transparentny) jest uniwersalnym, jednoskładnikowym promotorem przyczepności na wszystkie typowe części z tworzywa sztucznego występujące na zewnątrz pojazdu.

Powyższy grunt charakteryzuje się wysmienitą przyczepnością, wysoką elastycznością oraz łatwą aplikacją.



Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300

Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300.

Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300 jest wysokiej jakości, dwuskładnikowym wypełniaczem gruntującym przeznaczonym do stosowania na tworzywa sztuczne.

- Dobra przyczepność na wszystkich typowych częściach pojazdów wykonanych z tworzywa sztucznych
- Możliwość stosowania w systemie „mokro na mokro”
- Efektywny system lakierowania
- Łatwość stosowania
- Bardzo długi czas stosowania po dodaniu utwardzacza

> [Znajdź produkt](#)