



Primários e Aparelhos.



Permasolid® HS Speed Surfacers 5500

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacers 5550.

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacers 5550 acelera o processo de pintura, graças à sua moderna e patenteada tecnologia Axalta. O tempo de evaporação é significativamente menor em comparação com os aparelhos padrão molhado sobre molhado. Isso resulta num processo mais rápido, além de proporcionar excelente aparência no acabamento final.

- Relação de mistura simples 1: 1 com o Permasolid® Wet-on-Wet Speed Surfacers Hardener 3560 + 10% Permasolid® Speed Surfacers Accelerator 9065
- Aplicação rápida em 1 a 2 demãos.
- Excelente estabilidade vertical.
- Após incríveis cinco minutos de intervalo, ele pode ser lixado ou revestido com Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 ou Permahyd® Base Coat 280/285.
- A moderna tecnologia Axalta garante um excelente brilho após o revestimento superior
- Disponível em três cores Priomat® Toalhetes Reativos Reativos 4000 são necessários para um pré-tratamento muito rápido do metal nu.
- Utilizando a moderna família de produtos Speed-TEC dentro do Sistema de Desempenho Hi-TEC, oferece os processos de reparação mais curtos, significativa poupança no custo de energia e resultados excepcionais.



Permasolid® HS Speed Surfacers 5500

Permasolid® HS Speed Surfacers 5500.

O novo aparelho Permasolid HS Speed Surfacers 5500 acelera significativamente o processo de preparação graças aos seus métodos de aplicação e processo de secagem. O tempo de secagem ao ar é significativamente mais curto comparado com os aparelhos de secagem ao ar habituais. Isto resulta num processo mais rápido mesmo sem secagem por IV. Para além da rapidez permite obter uma superfície lisa que ajuda a assegurar excelentes resultados de pintura.

- Rácio de mistura simples 1:1 com o endurecedor Permasolid Speed Surfacers Hardener 3550.
- Excelente estabilidade vertical.
- Economiza tempo e energia graças ao seu impressionante desempenho na secagem ao ar.
- Outras técnicas de secagem podem também ser utilizadas: secagem induzida a diferentes temperaturas e secagem por IV.
- Desde um Speed Repair até à reparação standard de painéis, de facto qualquer tipo de trabalho pode ser feito em simultâneo graças à secagem ao ar.
- A superfície lisa ajuda a garantir uma excelente resistência do brilho após a aplicação do verniz.
- Disponível em três cores: branco, cinzento e preto.
- **A utilização dos toalhetes Priomat Reactive pré-tratamento Wipes 4000 é obrigatória.**



Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340.

O Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 é um primário aparelho universal alto sólidos para a repintura automóvel, proporcionando reparações eficientes e económicas.

- pode ser aplicado directamente a substratos de chapa nua e sobre os plásticos mais comuns encontrados em veículos ligeiros
- pode ser utilizado como aparelho lixável e como aparelho não lixável
- rápida repintura com todas as bases bicamada aquosas e convencionais (em sistema molhado-sobre-molhado)
- boa secagem por infra-vermelhos como aparelho lixável
- proporciona acabamento com muito bom alastramento
- solução de reparação, antes da aplicação do betume polister pistolável
- cores disponíveis: cinzento claro e preto



Permasolid® Aparelho SpectroFlex 5400

Permasolid® Aparelho SpectroFlex 5400.

Permasolid® Aparelho HS SpectroFlex 5400 é um sistema inovador de aparelhos coloridos 2K Altos Sólidos, baseado numa nova geração de resinas acrílicas.

O sistema compreende seis aparelhos coloridos (branco, preto, amarelo, vermelho, verde e azul), que podem ser misturados entre eles de acordo com uma simples fórmula de mistura. Este sistema está em conformidade COV em todas as suas combinações.

- Sistema de aparelhos pigmentados 2K HS.
- Cores produzidas por mistura de **6 cores base**.
- Adequado como aparelho com lixagem ou sem lixagem.
- Muito rápida evaporação de solventes.
- Excelente enchimento.
- Adequado para pintura de interiores.



Permasolid® Aparelho HS Performance 5320

Permasolid® Aparelho HS Performance 5320.

O Permasolid® Aparelho HS Performance 5320 é um aparelho lixável de 2 componentes de superior qualidade, baseado em resinas acrílicas.

- muito boa absorção da pulverização seca
- excelente estabilidade vertical
- secagem rápida
- muito boas propriedades de lixagem
- teor em sólidos elevado = rendimento elevado
- homologado por vários construtores automóveis



Permasolid® Aparelho HS Premium 5310.

O Permasolid® Aparelho HS Premium 5310 é um aparelho HS lixável de dois componentes e de elevada qualidade, baseado resinas acrílicas.

- tempo de aplicação muito longo
- propriedades de aplicação ideais e fiáveis
- excelentes propriedades de lixagem
- excelente estabilidade vertical
- rendimento muito elevado
- excelente poder de enchimento
- excepcional alastramento do acabamento



Permasolid® Aparelho HS Express 5250

Permasolid® Aparelho HS Express 5250.

O Permasolid® Aparelho HS Express 5250 é uma aparelho HS lixável de elevada qualidade e grande produtividade, em conformidade com COV e baseado em resinas acrílicas.

- Muito boas propriedades de aplicação, especialmente quando aplicado com pistolas HVLP
- Bom alastramento
- Boa estabilidade vertical
- Muito boas propriedades de secagem IV
- Lixagem possível após secagem ao ar de 1 - 2 horas
- (para retoques localizados, repinturas parciais)
- Proporciona acabamento com bom alastramento



Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085.

O Priomat® Wash Primer 1K 4085 é uma produto de um componente isento de cromato de zinco para aplicação sobre todos os substratos metálicos mais comuns.

- conforme COV
- boa protecção contra a corrosão
- fácil de utilizar (produto um componente)
- disponível em cinzento claro e escuro
- certificado de soldadura disponível



Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Wash Primer 4075.

O Priomat® Wash Primer 4075 é um primário promotor de aderência de cura ácida de dois componentes, livre de cromato de zinco e de fenol, do nosso "sistema PVB".

- as propriedades de passivação proporcionam uma excelente protecção à corrosão
- para todos os substratos metálicos, em particular para alumínio e aço galvanizado
- cumpre com as especificações de muitos construtores automóveis
- fácil de aplicar
- cor: cinzento esverdeado



Priomat® Elastic Primer 3304 transparent

Priomat® Primário Promotor de Aderência 3304 transparente.

O Permasolid® Primário Promotor de Aderência 3304 transparente é um promotor de aderência versátil 1K para todas as peças plásticas habitualmente encontradas no exterior dos veículos de passageiros.

Este primário é caracterizado por excelentes propriedades de aderência, elevada elasticidade e facilidade de aplicação.



Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300

Permacron® Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300.

Permacron® Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300 é um primário 2K de elevada qualidade para partes plásticas.

- Pode ser aplicado em sistema molhado-sobre-molhado
- Sistema de pintura eficiente
- Fácil manuseamento
- tempo de aplicação muito longo

> PESQUISA DE PRODUTOS

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/produtos/passenger-cars/primers.print.html