



Diluentes.



Permacron® Diluente 3364

Permacron® Diluente 3364.

Diluente universal para todos os produtos 2K. Ajusta a viscosidade de aplicação dos produtos de fundo e acabamentos, a temperaturas ambiente baixas e médias.

Utilização:

Ajusta a viscosidade de aplicação dos produtos de fundo e acabamentos, a temperaturas ambiente baixas e médias.

Permacron® Diluente 3365 lento.

Diluente para todos os produtos acrílicos 2K. Melhora o alastramento e a absorção de pulverização seca para temperaturas na cabina de aplicação superiores a +25 °C e para objectos grandes.

Utilização:

Melhora o alastramento e a absorção de pulverização seca para temperaturas na cabina de aplicação superiores a +25 °C e para objectos grandes.

Permacron® Diluente 3366 extra lento.

Diluente para todos os produtos acrílicos 2K. Melhora o alastramento e a absorção de pulverização seca para temperaturas na cabina de aplicação superiores a +35 °C e para objectos grandes.

Utilização:

Melhora o alastramento e a absorção de pulverização seca para temperaturas na cabina de aplicação superiores a +35 °C e para objectos grandes.



Permacron® Reducer 3380

Permacron® Diluente 3380.

Este diluente de desenvolvimento especial é particularmente adequado para ajustar a viscosidade de Permasolid® Esmalte HS 275, Permasolid® aparelhos HS e Permasolid® vernizes HS em mistura 3:1 com Permasolid Endurecedores VHS mais diluente.

Utilização:

Ajusta a viscosidade de aplicação dos produtos de fundo e acabamentos, a temperaturas ambiente baixas e médias.

Permacron® Diluente 3385 lento.

Este diluente de desenvolvimento especial é particularmente adequado para ajustar a viscosidade de Permasolid® Esmalte HS 275 e Permasolid® aparelhos HS. Também pode ter um efeito positivo no teor em COV de alguns produtos.

Utilização:

Melhora o alastramento e a absorção de pulverização seca para temperaturas na cabina de aplicação superiores a +25 °C e para objectos grandes.



Permacron® MS Dura Plus 8580

Permacron® MS Dura Plus 8580.

Dilúente com acelerador de secagem para todos os produtos 2K.

Utilização:

Ajusta a viscosidade de aplicação dos produtos de fundo e acabamentos, a temperaturas ambiente baixas e médias.

> PESQUISA DE PRODUTOS

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/produtos/passenger-cars/reducers.print.html