



Sistemas para veículos comerciais.

Sistema Hi-Class CV >

Para uma pintura original, repintura ou retoque eficiente de veículos comerciais, tais como autocarros, autocaravanas e cabinas de condutor

É aplicado em três ou quatro etapas, começando pelo Wash Primer 3688, passando pelo aparelho para autocarros 5530 e acabando no Permahyd base bicamada 280/285+ verniz HS 8330. O esmalte HS 670/675 pode ser utilizado como alternativa.

Para obter resultados ideais, lixe a superfície antes de aplicar a tinta.

Hi-Class

Sistema Hi-Class CV

Sistema Top CV >

Para uma pintura original, repintura ou retoque eficiente de veículos comerciais, tais como cabinas de camião, carroçarias, semi-reboques, camiões cisterna, furgões e contentores

É aplicado em três ou quatro fases, começando pelo Wash Primer 3688, passando pelo aparelho molhado-sobre-molhado HS ou pelo aparelho não lixável VHS 5620 e acabando no esmalte acrílico 2K 670/675.

O Permahyd base bicamada 280/285 + o verniz HS 8330 podem ser utilizados como alternativa.

Para garantir processos eficientes, o aparelho é aplicado molhado-sobre-molhado, sem lixagem intermédias.

Economy

Sistema Top CV

Sistema Económico CV >

Para uma repintura eficiente em duas fases no sector dos veículos comerciais. Especialmente para chassis e camiões betoneira

Para repinturas económicas em duas fases. A tinta para chassis 2K HS ou o esmalte HS 670/675 aplica-se directamente sobre o aparelho primário HS (4035 ou EP 4400), em sistema molhado-sobre-molhado.

Economy

Sistema Económico CV