



## Mix additiv och övriga produkter.



Permasolid® Texture Component SA 101

### Permasolid® Texture Component SA 101 coarse / SA 102 fine.

Permasolid® Texture Component SA101 och SA102, är tillsatsmedel till Permasolid® HS Automotive Top Coat 275. Denna struktur tillsats tillsätts till HS-lack för att uppnå en strukturerad ytfinish. Med denna tillsats kan du skapa både fin och grov ytstruktur.

En strukturerad yta krävs ofta vid lackering av plastdetaljer (t.ex. stötfångare) och speciella interiörlackeringar.



Permasolid® Matting Components

### Permasolid® Matting Components.

I detta datablad beskrivs hur du justerar glansgraden hos Permasolid® HS Clear Coat och HS Top Coat 275 med hjälp av Permasolid® Matting Component MA110.

Om du använder en annan typ av härdare än ovan nämnda, ska du vara medveten om att glansgraden kan avvika från den av oss beskrivna.

Observera att varierande torkningsförhållanden och appliceringsprocesser även kan påverka glansgraden.

#### Viktigt!

Vid bruk av matteringemedlet MA110 används speciella blandningsförhållanden med härdare och förtunning.



Permasolid® Elastic Additive 9050

#### Permasolid® Elastic Additive 9050.

Elastisk tillsats för lackering av plast.

Permasolid® Elastic Additive 9050 har utvecklats på en speciell polyesterbas. Produkten används till följande produkter för att elastifiera 2-komponentprodukt vid plastlackering ("mjuka plastunderlag").

- Permasolid® HS fyller
- Permasolid® HS klarlack
- Permasolid® HS billack
- Permafleet® HS fyller
- Permafleet® HS klarlack
- Permafleet® 2K topplack
- PercoTop® 2K topplack

Permasolid® Elastic Additive 9050 ger lacksystemet en varaktig hög elasticitet.



Permasolid® HS Accelerator 9025

#### Permasolid® HS Accelerator 9025.

Permahyd® Blend-In Additive 9005 (ny) ger en osynlig övergång vid utsprutning med Permahyd® WB Base Coat-serie 280-285.

- användarvänlig.
- bra kulöranpassningseffekt.
- optimal visuell utsprutningszon.
- fin slutfinish.

#### INFO:

Vid användning av några få billacker kan det uppstå en mindre kulörförändring i utsprutningsområdet.

Denna produkt ersätter

Permahyd® Blend-In Additiv 9005 - art.-nr. 371 9005 9.



Permahyd® Blend-In Additive 9005

#### Permahyd® Blend-In Additive 9005.

Permahyd® Blend-In Additive 9005 (ny) ger en osynlig övergång vid utsprutning med Permahyd® WB Base Coat-serie 280-285.

- användarvänlig.
- bra kulöranpassningseffekt.
- optimal visuell utsprutningszon.
- fin slutfinish.

#### INFO:

Vid användning av några få billacker kan det uppstå en mindre kulörförändring i utsprutningsområdet.

Denna produkt ersätter

Permahyd® Blend-In Additiv 9005 - art.-nr. 371 9005 9.



*Permacron® Speed Blender 1036*

### **Permacron® Speed Blender 1036.**

Permacron® Speed Blender 1036 används när du vill säkerställa en enkel utsprutning med 2K HS topplack och 2K HS klarlack.

- användarvänlig (lackmaterialet kan användas direkt).
- god insmältning mot alla topplacksunderlag.
- väldigt snygg utsprutningszon mot gammal härdad topplack.
- optimal vidhäftning.
- fin slutfinish.

Denna produkt marknadsförs även på sprejburk. Denna produkt ersätter Permacron® Speed Blender 1035.