



## System för nyttofordon.

### Hi-Class System >

**För effektiv originallackering och omlackering för kommersiella fordon så som bussar, husbilar och förarhytter.**

Systemet appliceras i tre eller fyra etapper – inledningsvis med Wash Primer 3688 och därefter med Bus Surfacer 5530 och avslutningsvis med Permahyd baslack 280/285 + HS klarlack 8330. HS topplack 670/675 kan användas som alternativ.

Slipa ytan innan lacken appliceras för bästa resultat.

### Hi-Class

CV Hi-Class System

### Top System >

**För effektiv originallackering och omlackering för kommersiella fordon, t. ex. förarhytter, lastutrymmen, släpvagnar, tankbilar, skåpbilar och containrar.**

Systemet appliceras i tre eller fyra etapper – inledningsvis med Wash Primer 3688 och därefter med HS Wet-on-Wet Surfacer eller VHS Non-Sanding Surfacer 5620 och avslutningsvis med 2K Acrylic topplack 670/675.

Permahyd baslack 280/285 + HS klarlack 8330 kan användas som alternativ.

Ytan appliceras vått-på-vått utan slipning mellan lackningarna för att garantera en effektiv process.

### Top

CV Top System

### Economy System >

**För effektiv lackning i två steg för yrkesfordonsbranschen. Särskilt för chassin and cementblandare**

För kostnadseffektiv lackning i två steg. 2K HS Chassis Paint eller HS topplack 670/675 appliceras direkt på HS Primer Surfacer (4035 eller EP 4400) vått-på-vått.

### Economy

CV Economy System